



emto

Efektywne i trwałe pompy ciepła



5 lat gwarancji

Ponieważ mamy zaufanie do naszych urządzeń.
Stosujemy niezawodne, markowe podzespoły.

Duży wymiennik ciepła

Poprawia osiągi i zapewnia nieprzerwaną pracę.
Jest bardziej odporny na zalodzenie.

Zamontowana fabrycznie grzałka

Włącza się tylko wtedy, gdy jest to niezbędne.
Obniża koszty instalacji, upraszcza instalację
w budynku.

Podgrzewana taca ociekowa

Chroni wymiennik i wentylator przed uszkodzeniem.
Nie trzeba kupować jej osobno,
jest już zabudowana w pompie ciepła EMTO.

MONOBLOK	EM8L1LG	EM10L1LG	EM16L1LG	EM20L3LG
Zasilanie	220-240 V/1f/50HZ	220-240 V/1f/50HZ	220-240 V/1f/50HZ	380-415V/3f/50Hz
Moc cieplna	8.4 kW	10 kW	15.9 kW	19.5 kW
COP (A7/W35):	4.95	4.65	4.5	4.48
Kompresor Panasonic	9RD220ZAA21	9RD220ZAA21	9VD420XAB21	9VD420XAB21
Wbudowana grzałka:	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Klasa sezonowej efektywności energetycznej*				
	dla temp. 35 °C	A+++	A+++	A+++
	dla temp. 55 °C	A++	A++	A++
Czynnik	R32	R32	R32	R32

*(strefie klimatu umiarkowanego)

